

## emco Bau

### Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image a škrabací hranou 522 PS Maximus Image K

<b>Typ</b>	522 PS Maximus Image K
<b>zatížení</b>	extrémní
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírůžku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
<b>přibl.výška (mm)</b>	22
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
<b>Barvy</b>	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová I230 listově zelená I290 světle modrá I110 lila

I140 purpurová  
I200 námořnická modrá  
I330 kaštanová  
I220 světle tyrkysová  
I40 oranžová  
I70 žíhaná červeň  
I180 petrolejová  
I150 broskev  
I310 srnčí hnědá  
I60 červená  
I160 královská modrá  
I320 písková  
I240 rákosově zelená  
I390 černá  
I300 stříbrná  
I190 světle červená  
I280 ocelově modrá  
I410 ocelově šedá  
I450 západ slunce  
I50 terakota  
I130 hroznová  
I400 bílá  
I10 citronová

**speciální barvy**  
**reakce na oheň**  
**spojení**  
**záruka**

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.  
Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.  
ocelovým lankem potaženým bužírkou  
Záruční doba 5 let  
Záruční podmínky naleznete na:

**Vožka je certifikována dle TÜV  
PROFiCERT- výroky pro interiér  
(Standard)**

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu  
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

100 % PA 6.6 (Polyamid)

vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

**Materiál vlasu**

**Třída zátěže**

**Rozměry**

**kontakt**

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)  
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)