

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus Image und Kratzkante 522 PS Maximus Image K

Typ	522 PS Maximus Image K
Belastung	extrem
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Farben	I350 Blaugrau I80 Bordeaux I260 Braun I380 Dunkelgrau I210 Dunkelgrün I120 Flieder I30 Gelborange I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige I370 Grau I250 Grün I170 Hellblau I360 Hellgrau I440 Hellgrün I90 Hellrot I100 Kirsche I430 Lachs I230 Laubgrün I290 Lichtblau

I110 Lila
I140 Magenta
I200 Marineblau
I330 Maron
I220 Mint
I40 Orange
I70 Oxydrot
I180 Petrol
I150 Pfirsich
I310 Rehbraun
I60 Rot
I160 Royalblau
I320 Sand
I240 Schilfgrün
I390 Schwarz
I300 Silber
I190 Smaragd
I280 Stahlblau
I410 Stahlgrau
I450 Sunset
I50 Terracotta
I130 Traube
I400 Weiß*
I10 Zitrone

Sonderfarben

Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.

Brandverhalten

Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.

Verbindung

durch kunststoffummanteltes Stahlseil

Garantie

5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

**Einlage zertifiziert nach TÜV
PROFiCERT- product Interior
(Standard)**

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Polmaterial

100 % PA 6.6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse

Objektgeeigneteinlage 33

Abmessungen

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

BIM Daten

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com