

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus Image e profilo raschiante 522 PS Maximus Image K

<b>tipo</b>	522 PS Maximus Image K
<b>traffico</b>	molto frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Alluminio standard. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>colori</b>	I350 grigio-azzurro I80 bordeaux I260 marrone I380 grigio scuro I210 verde scuro I120 sambuco I30 giallo arancio I20 giallo I420 oro I270 grafite I340 beige grigiastro I370 grigio I250 verde I170 blu chiaro I360 grigio chiaro I440 verde chiaro I90 rosso chiaro I100 ciliegia I430 salmone I230 verde foglia I290 celeste

I110 lilla  
I140 magenta  
I200 blu marino  
I330 marrone rossiccio  
I220 verde menta  
I40 arancione  
I70 rosso ossido  
I180 petrolio  
I150 pesca  
I310 bruno rossiccio  
I60 rosso  
I160 blu royal  
I320 sabbia  
I240 verde canna  
I390 nero  
I300 argento  
I190 smeraldo  
I280 blu acciaio  
I410 grigio acciaio  
I450 sunset  
I50 terracotta  
I130 uva  
I400 bianco\*  
I10 limone

**colori speciali**

Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.

**reazione al fuoco**

Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.

**collegamento**

con cavo di acciaio rivestito di plastica

**garanzia**

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

**Inserto certificato secondo la  
procedura TÜV PROFiCERT- product  
Interior (standard)**

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>contatto</b>	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com