

## type 522 PS Maximus K



De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.



Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielve-  
zels, kleine  
bladeren en  
takjes enz.



vochtig  
straatvuil,  
vochtig zand,  
stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

## type 522 PS Maximus K

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                        | 22                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                         | kinderwagen<br>Steekwagen<br>rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)      | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen              | Profielafstand voor draaideuren<br>optioneel in 3 mm, conform EN 16005                                                                                                                                                                                        |
| verbinding                             | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. breedte uit één deel (mm)         | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. looplengte uit één deel (mm)      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )           | 16,8                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen. | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                         | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken                                                                                                                                                    |
| Draagprofiel in kleur                  | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.                                                                                                                                     |
| loopvlak                               | geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)                                                                                                                                           |
| brandgedrag                            | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.                                                                                                                                                                                                            |
| Poolmateriaal                          | 100% PA 6.6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificatie                          | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |

| toebehoren                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)                                               |
| emco LUMINA: LUMINA aluminium                                                             |
| emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium                                                       |
| emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium                                                         |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                        |
| emco t-profiel: T22                                                                       |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)                                                       |
| emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)                                                         |
| emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)                                                     |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)                                                     |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### type 522 PS Maximus K

**geschikt voor:**

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

**De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)**

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## **type 522 PS Maximus K**

### **Kleuren**



80.01 zwart



81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

