

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Outdoor 522 PS Outdoor

| | |
|---|--|
| Typ | 522 PS Outdoor |
| Belastung | extrem |
| Trägerprofil | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| Trägerprofilfarbe | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| ca. Höhe (mm) | 22 |
| Trittfläche | Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| Karusselltüren | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich. |
| Rutschsicherheit | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130 |
| Farben | Anthrazit Braun Rot |
| Brandverhalten | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| Garantie | 5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| Polmaterial | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeigneteinlage 33 |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 | hervorragend 7 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 4-5 |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 4-5 |
| Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 | 22,4 % |
| Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 17,3 % |
| Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 9,8 % |
| Abmessungen | Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung) |

BIM Daten

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com