

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Care 522 P Care

Typ	522 P Care
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Rutsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Farben	47.01 anthrazit 47.04 beige 47.03 braun 47.02 grau
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeigneteinlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105	

X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
BIM Daten	BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com