

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Care a kartáčovou lištou 522 P Care B

|                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                   | 522 P Care B                                                                                                                 |
| zatížení                                              | normální až silné                                                                                                            |
| nosný profil                                          | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                      |
| Barva nosného profilu                                 | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel               |
| přibl.výška (mm)                                      | 22                                                                                                                           |
| pochozí plocha                                        | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek. |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                |
| automatické dveřní systémy                            | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                       |
| Barvy                                                 | 47.01 antracitový<br>47.02 šedý<br>47.03 hnědý<br>47.04 béžový<br>Šedá<br>černá                                              |
| speciální barvy                                       | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.                                                                 |
| reakce na oheň                                        | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                         |
| spojení                                               | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                |
| záruka                                                | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                         |
| Materiál vlasu                                        | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                        |
| Třída zátěže                                          | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                        |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2 | dobré 5-6                                                                                                                    |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12             | dobré 4-5                                                                                                                    |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01       | dobré 4-5                                                                                                                    |
| Rozměry                                               | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)                                              |
| kontakt                                               | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz            |

