

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Con inserción Care con borde raspador 522 P Care K

<b>Modelo</b>	522 P Care K
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Colores</b>	47.01 antracita 47.02 gris 47.03 marrón 47.04 beige
<b>Colores especiales</b>	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO</b>	

<b>105 BO2</b>	buena 5 - -6
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info. es@emco.de · www.emco-bau.com