

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium z vložkom Conform in ščetkasto letvijo 522 P Conform B

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                    | 522 P Conform B                                                                                                                                 |
| obremenitev                            | normalno do močno                                                                                                                               |
| nosilni profil                         | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                             |
| Barva profila podpore                  | Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo |
| ca. Višina (mm)                        | 22                                                                                                                                              |
| nastopna ploskev                       | Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.        |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                          |
| avtomatski sistemi vrat                | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                          |
| barve                                  | 76.01 antracit<br>76.02 bež<br>76.04 rjava<br>siva<br>črna                                                                                      |
| posebne barve                          | Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.                                                                                        |
| gorljivost                             | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.                                                                  |
| povezava                               | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                    |
| garancija                              | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:                                                                                             |
| Material z rebrasto zgornjo površino   | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                           |
| Razred obremenitve                     | Primerno za objekt 33                                                                                                                           |
| izmere                                 | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)<br>Globina palice:.....mm (smer hoje)                                                              |
| kontakt                                | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·<br>info@emco.si · www.emco-bau.com           |