

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus Image 522 P Maximus Image

<b>Typ</b>	522 P Maximus Image
<b>Belastung</b>	normal bis stark
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nuttschicht ca. 2-3mm höher sein.
<b>Trittfläche</b>	Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	I350 Blaugrau I80 Bordeaux I260 Braun I380 Dunkelgrau I210 Dunkelgrün I120 Flieder I30 Gelborange I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige I370 Grau I250 Grün I170 Hellblau I360 Hellgrau I440 Hellgrün I90 Hellrot I100 Kirsche I430 Lachs

I230 Laubgrün  
I290 Lichtblau  
I110 Lila  
I140 Magenta  
I200 Marineblau  
I330 Maron  
I220 Mint  
I40 Orange  
I70 Oxydrot  
I180 Petrol  
I150 Pfirsich  
I310 Rehbraun  
I60 Rot  
I160 Royalblau  
I320 Sand  
I240 Schilfgrün  
I390 Schwarz  
I300 Silber  
I190 Smaragd  
I280 Stahlblau  
I410 Stahlgrau  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 Weiß\*  
I10 Zitrone

**Sonderfarben**

Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.

**Brandverhalten**

Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1

**Verbindung**

durch kunststoffummanteltes Stahlseil

**Garantie**

5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

**Einlage zertifiziert nach TÜV  
PROFiCERT- product Interior  
(Standard)**

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Abmessungen</b>	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com