

emco Bau

emco Diplomaat Premium met inlage Maximus Image 522 P Maximus Image

type	522 P Maximus Image
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
loopvlak	De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm

I230 hardgroen

I290 lichtblauw

I110 lila

I140 magenta

I200 marine

I330 maron

I220 mint

I40 oranje

I70 roestrood

I180 petrol

I150 perzik

I310 reebruin

I60 rood

I160 blauw

I320 zand

I240 lichtgroen

I390 zwart

I300 zilver

I190 smaragd

I280 staalblauw

I410 staalgrijs

I450 sunset

I50 terracotta

I130 paars

I400 wit

I10 citroen

speciale kleuren

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

brandgedrag

De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1

verbinding

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

garantie

5 jaar garantie

Informatie omtrent garanties vindt u op:

**De inlage is gecertificeerd conform
TÜV PROFiCERT - Product Interior
(Standard)**

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte) Loop lengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de