

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium z vložkom Maximus Image 522 P Maximus Image

|   |   |
|---|---|
| <b>tip</b>                                    | 522 P Maximus Image   |
| <b>obremenitev</b>                            | normalno do močno   |
| <b>nosilni profil</b>                         | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani   |
| <b>Barva profila podpore</b>                  | Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirane barve: EV3 zlate barve, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črne barve ali C31 nerjavno jeklo  |
| <b>ca. Višina (mm)</b>                        | 22  |
| <b>Opozorilo glede višine</b>                 | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.  |
| <b>nastopna ploskev</b>                       | Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.   |
| <b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b> | 5 ,distančniki iz gume  |
| <b>avtomatski sistemi vrat</b>                | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005   |
| <b>Protizdrsna varnost</b>                    | protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130  |
| <b>barve</b>                                  | I350 modrosiva<br>I80 Bordo<br>I260 rjava<br>I380 temnosiva<br>I210 temnozelenena<br>I120 Flieder<br>I30 rumenooranžna<br>I20 rumena<br>I420 zlata<br>I270 grafit<br>I340 sivobež<br>I370 siva<br>I250 zelena<br>I170 svetlomodra<br>I360 svetlosiva<br>I440 svetlozelena<br>I90 svetlordeča<br>I100 češnja |

I430 losos  
I230 listnozelena  
I290 svetlomodra  
I110 vijola  
I140 Magenta  
I200 Marinemodra  
I330 kostanjeva  
I220 Mint  
I40 oranžna  
I70 Oxidnordeča  
I180 Petrol  
I150 breskev  
I310 srnastorjava  
I60 rdeča  
I160 kraljevsko modra  
I320 peščena  
I240 Trsnozelena  
I390 črna  
I300 srebrna  
I190 Smaragdna  
I280 jeklenomodra  
I410 jeklenosiva  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 bela\*  
I10 limona

**posebne barve**

**gorljivost**

**povezava**

**garancija**

**Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1 s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

|  |  |
|--|--|
| <b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>                                      | 100 % PA 6.6 (poliamid)  |
| <b>Razred obremenitve</b>  | Primerno za objekt 33  |
| <b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2</b>                              | dobro 5-6  |
| <b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>                             | dobro 5  |
| <b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>                                  | dobro 5  |
| <b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>                                       | 29,4 %   |
| <b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>                | 16,7 %   |
| <b>Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149</b> | 68,2 %   |
| <b>izmere</b>  | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)<br>Globina palice:.....mm (smer hoje)   |
| <b>kontakt</b>   | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |