

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium met Maximus Image inlage en borstelstrip 522 P Maximus Image B

<b>type</b>	522 P Maximus Image B
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>loopvlak</b>	De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren. Het schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>Kleuren</b>	I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm I230 hardgroen I290 lichtblauw

I110 lila  
I140 magenta  
I200 marine  
I330 maron  
I220 mint  
I40 oranje  
I70 roestrood  
I180 petrol  
I150 perzik  
I310 reebruin  
I60 rood  
I160 blauw  
I320 zand  
I240 lichtgroen  
I390 zwart  
I300 zilver  
I190 smaragd  
I280 staalblauw  
I410 staalgrijs  
I450 sunset  
I50 terracotta  
I130 paars  
I400 wit  
I10 citroen  
grijs  
zwart

**speciale kleuren**

Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.

**brandgedrag**

Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.

**verbinding**

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

**garantie**

5 jaar garantie

Informatie omtrent garanties vindt u op:

**De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)**

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a>