

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus und Kratzkante 522 P Maximus K

Typ	522 P Maximus K
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	22
Trittpläche	Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Farben	Anthrazit 80.02 Braun 80.04 Rot 80.07 Schwarz dessinert 81.01 Schwarz 80.01
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete einlage 33
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

BIM Daten

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com