

emco Bau

emco Diplomaat Premium met Outdoor inlage 522 P Outdoor

type	522 P Outdoor
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet Bruin rood
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	uitstekend 7
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de