

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor in strgalnim robom 522 P Outdoor K

tip	522 P Outdoor K
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranjevanje grobe umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
barve	antracit rjava rdeča
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
povezava garancija	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Vložek, primeren za objekt 33
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
Podatki BIM	Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip .
kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com