

emco Bau**emco RADIAL z rips vložkom 522 RDR**

tip	522 RDR
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	svetlo siva št.220 antracit št. 200 rdeča št. 305 rjava št.485 peščena št. 430
posebne barve	Standardne barve rips vložkov: svetlo siva, antracit, bež, modra. Posebne barve: mauve, modrosiva, rdeča, rjava, turkizna, kraljevsko modra, peščena in traube.
gorljivost	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).
povezava	z navojno palico iz inoxa
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com