

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Original s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou 522 RK

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                      | 522 RK                                                                                                                                                                                                                       |
| zatížení                                                                 | normální až silné                                                                                                                                                                                                            |
| nosný profil                                                             | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                                                      |
| Barva nosného profilu                                                    | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                                                                                               |
| přibl.výška (mm)                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| pochozí plocha                                                           | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované se škrabákem                                                                                                                            |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)                              | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                |
| automatické dveřní systémy                                               | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                                                                                       |
| Barvy                                                                    | světle šedá NR.220<br>Antracit č.200<br>červená č.305<br>hnědá č.485<br>písková č. 430                                                                                                                                       |
| reakce na oheň                                                           | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přirážku).                                                                                                                       |
| spojení                                                                  | ocelovým lankem potaženým bužírkou                                                                                                                                                                                           |
| záruka                                                                   | 4-letá záruka<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                                                                                                              |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC<br><br>LEED v4 (vně území Severní Ameriky)<br>vzorová úroveň BREAM<br>belgická vyhláška VOC<br>AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)<br>Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu                                                           | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                                                                                      |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2                    | Dobře 6                                                                                                                                                                                                                      |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12                                | Dobře 4                                                                                                                                                                                                                      |

stálost barev při působení vody dle  
ISO 105 E01

dobré 5

Rozměry

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)  
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)