

**emco Bau****Emco DIPLOMAT Original s textilní vložkou 522 R**

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                                                      | 522 R                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zatížení</b>                                                                 | normální až silné                                                                                                                                                                                                            |
| <b>nosný profil</b>                                                             | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                                                      |
| <b>Barva nosného profilu</b>                                                    | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                                                                                               |
| <b>přibl.výška (mm)</b>                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>pochozí plocha</b>                                                           | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy                                                                                                                                                     |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>                              | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                                               | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                                                                                       |
| <b>protiskluznost</b>                                                           | odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130                                                                                                                                                                                   |
| <b>Barvy</b>                                                                    | Antracit č.200<br>hnědá č.485<br>světle šedá NR.220<br>červená č.305<br>písková č. 430                                                                                                                                       |
| <b>reakce na oheň</b>                                                           | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).                                                                                                                       |
| <b>spojení</b>                                                                  | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                                                                                                                |
| <b>záruka</b>                                                                   | 4-letá záruka<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                                                                                                              |
| <b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)</b> | francouzská vyhláška VOC<br><br>LEED v4 (vně území Severní Ameriky)<br>vzorová úroveň BREAM<br>belgická vyhláška VOC<br>AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)<br>Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| <b>Materiál vlasu</b>                                                           | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2</b>                    | Dobře 6                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>                                | Dobře 4                                                                                                                                                                                                                      |

stálost barev při působení vody dle  
ISO 105 E01

dobré 5

Rozměry

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)  
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)