

emco Bau

emco DIPLOMAT Original z rips vložkom 522 R

tip	522 R
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130
barve	antracit št. 200 rjava št.485 svetlo siva št.220 rdeča št. 305 peščena št. 430
gorljivost	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO	

105 BO2 dobro 6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO
105 X12 dobro 4

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105
E01 dobro 5

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·
info@emco.si · www.emco-bau.com