

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con tiras de fibra textil 522 R

|                                                                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                                                    | 522 R                                                                                                                                                      |
| Carga                                                                     | normal a intensa                                                                                                                                           |
| Perfil portador                                                           | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                       |
| Color de perfil portante                                                  | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                      |
| Altura aprox. (mm)                                                        | 22                                                                                                                                                         |
| Superficie de tránsito                                                    | Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie                                                                                |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.                             | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                   |
| Sistemas automáticos de puertas                                           | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                    |
| Antirresbalante                                                           | propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130                                                                                                    |
| Colores                                                                   | Antracita nº 200<br>Marrón nº 485<br>Gris claro nº 220<br>Rojo nº 305<br>Arena nº 430                                                                      |
| Reacción al fuego                                                         | Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| Unión                                                                     | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                    |
| Garantía                                                                  | 4 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                               |
| Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard). | Clasificación francesa VOC<br>LEEDv4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Reglamento belga VOC<br>AgBB<br>MVV TB anexo 8,9 / ABG            |
| Material acumulado                                                        | 100 % PP (Polipropileno)                                                                                                                                   |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2                          | buena 6                                                                                                                                                    |

Resistencia del color a la fricción ISO 105 buena 4

X 12

Resistencia al gua ISO 105 E01

buena 5

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.

es@emco.de · www.emco-bau.com