

emco Bau

emco MARSCHALL Original con inserto a spazzola 522 SCB

tipo	522 SCB
traffico	molto frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	22
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2 mm a causa delle spazzole.
Superficie di calpestio	profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di setole allineati parallelamente. Altezza effettiva del tappeto tecnico: da + 1 a 2 mm.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130
colori	grigio nero
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto (solo con ciuffi di setole nere) secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com