

emco Bau

emco MARSCHALL Original z gumijastimi vložki in takno vmesno ščetko 522 SGB

tip	522 SGB
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	črna siva črna
gorljivost	Požarna odpornost vložka v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1 je (ob doplačilu) na voljo; (preskus gumijastega vložka je bil izveden s celotnim sistemom predpražnika).
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
garancija	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com