

emco Bau

emco MARSCHALL Original Z wkładką gumową i krawędzią skrobiącą 522 SGK

Typ	522 SGK
Obciążenie	bardzo duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Kolory	Czarny
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1. (atest Textiles & Flooring Institute GmbH).
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	4 lata gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com