

emco Bau

emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage 522 SG

Typ	522 SG
Belastung	extrem
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	22
Trittlfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130
Farben	Gummi
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Garantie	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
BIM Daten	BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com