

emco Bau

emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro 522 SLR

| | |
|--|---|
| tipo | 522 SLR |
| traffico | molto frequente |
| profilo portante | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| Colore del profilo di supporto | Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| altezza appr. (mm) | 22 |
| Superficie di calpestio | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| Porte girevoli | Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005. |
| sicurezza antiscivolo | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130. |
| colori | antracite n° 200 marrone n° 485 grigio chiaro n° 220 rosso n° 305 sabbia n° 430 |
| reazione al fuoco | Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| collegamento | con cavo d'acciaio rivestito in plastica |
| garanzia | 4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale | 100% PP (polipropilene) |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 6 |

**Solidità del colore allo sfregamento
ISO 105 X12** buono 4

**Solidità del colore all'acqua ISO 105
E01** buono 5

Dimensioni Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)
Profondità del tappeto:.....mm (direzione di
marcia)

Dati BIM I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

contatto emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com