

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original mit Ripseinlage und Bürstenleiste 522 SRB

<b>Typ</b>	522 SRB
<b>Belastung</b>	extrem
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Bürstenleisten.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Farben</b>	Hellgrau Nr. 220 Anthrazit Nr. 200 Rot Nr. 305 Braun Nr. 485 Sand Nr. 430 Grau schwarz
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Garantie</b>	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
<b>Polmaterial</b>	100 % PP (Polypropylen)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5
<b>Abmessungen</b>	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com