

emco Bau

emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraaprofiel 522 SRK

type	522 SRK
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraaprofiel.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Kleuren	nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 rood nr. 305 bruin nr. 485 zand nr. 430
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO	

105 X12

goed 4

Kleurecht tegen water conform ISO

105 E01

goed 5

Afmetingen

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de