

## emco Bau

### emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraaprofiel 522 SRK

<b>type</b>	522 SRK
<b>beloopbaarheid</b>	extreem
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraaprofiel.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>Kleuren</b>	nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 rood nr. 305 bruin nr. 485 zand nr. 430
<b>brandgedrag</b>	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>garantie</b>	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)</b>	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 6

**Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** goed 4

**Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** goed 5

**Afmetingen** Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

**BIM bestanden** BIM bestanden kunt u downloaden op <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

**contact** emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B .  
5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België /  
Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)