

emco Bau

emco MARSCHALL Original con tiras de fibra textil 522 SR

Modelo	522 SR
Carga	extremo
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
Altura aprox. (mm)	22
Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Puertas giratorias	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita nº 200 Marrón nº 485 Gris claro nº 220 Rojo nº 305 Arena nº 430
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
Unión	mediante cable de acero plastificado
Garantía	4 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PP (Polipropileno)
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 6

Resistencia del color a la fricción ISO 105 buena 4
X 12

Resistencia al gua ISO 105 E01 buena 5

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Datos BIM

Los datos BIM están disponibles para descargar en
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

Contacto

emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City
Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.
es@emco.de · www.emco-bau.com/es/