

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Care 522 TLS PS Care

Typ	522 TLS PS Care
Belastung	extrem
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb.
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	47.01 anthrazit 47.02 grau 47.03 braun 47.04 beige
Verbindung	mit Gewindestange
Garantie	5 Jahre Garantie
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com