

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Con inserto Care 522 TLS PS Care

tipo	522 TLS PS Care
traffico	molto frequente
profilo portante	Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze.
altezza appr. (mm)	22
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie (fibre di marca) per rimuovere ancora più efficacemente lo sporco.
distanza profili standard ca. (mm)	3, distanziatore di gomma
colori	47.01 antracite 47.02 grigio 47.03 marrone 47.04 beige
collegamento	Con barra filettata
garanzia	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com