

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus 522 TLS PS Maximus

Typ	522 TLS PS Maximus
Belastung	extrem
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nuttschicht ca. 2-3mm höher sein.
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb.
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Anthrazit 80.02 Beige dessinert 81.05 Grau 80.03 Schwarz dessinert 81.01 Schwarz 80.01
Verbindung	mit Gewindestange
Garantie	5 Jahre Garantie
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com