

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Maximus 522 TLS PS Maximus

| | |
|--|--|
| Typ | 522 TLS PS Maximus |
| Belastung | extrem |
| Trägerprofil | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. |
| ca. Höhe (mm) | 22 |
| Hinweis zur Höhe | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nuttschicht ca. 2-3mm höher sein. |
| Trittfläche | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 3 , Abstandhalter aus Gummi |
| Farben | Anthrazit 80.02 Beige dessiniert 81.05 Grau 80.03 Schwarz dessiniert 81.01 Schwarz 80.01 |
| Verbindung | mit Gewindestange |
| Garantie | 5 Jahre Garantie |
| Polmaterial | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02 | gut 5-6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 5 |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 5 |
| Abmessungen | Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung) |
| Kontakt | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |