

emco Bau

emco MARSCHALL Premium con inserto MAXIMUS 522 TLS PS

Maximus

tipo	522 TLS PS Maximus
traffico	molto frequente
profilo portante	Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze.
altezza appr. (mm)	22
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie (fibre di marca) per rimuovere ancora più efficacemente lo sporco.
distanza profili standard ca. (mm)	3, distanziatore di gomma
colori	antracite 80.02 sfumature di beige 81.05 grigio 80.03 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
collegamento	Con barra filettata
garanzia	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com