

emco Bau

emco MARECHAL Premium avec revêtement maximus 522 TLS PS Maximus

Type	522 TLS PS Maximus
résistance	extrême
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
Revêtement	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Coloris	anthracite 80.02 beige chiné 81.05 gris 80.03 noir chiné 81.01 noir 80.01
liaison	avec tige filtée
Garantie	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com