

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Z wkładką MAXIMUS 522 TLS PS Maximus

Typ	522 TLS PS Maximus
Obciążenie	bardzo duże
Profil nośny	z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie.
Wysokość ok. (mm)	22
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu z grubego włókna (znanego producenta) , zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	3 mm, rozpórka gumowa
Kolory	Antracytowy 80.02 Beżowy ze wzorem 81.05 Szary 80.03 Czarny ze wzorem 81.01 Czarny 80.01
Połączenie	za pomocą pręta gwintowanego
Gwarancja	5 lat gwarancji
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com