

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium con inserto MAXIMUS 522 TLS P Maximus

| | |
|--|---|
| tipo | 522 TLS P Maximus |
| traffico | da normale a frequente |
| profilo portante | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze. |
| altezza appr. (mm) | 22 |
| Nota riguardo all'altezza | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole. |
| Superficie di calpestio | L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. |
| distanza profili standard ca. (mm) | 3, distanziatore di gomma |
| colori | antracite 80.02 sfumature di beige 81.05 grigio 80.03 sfumature di nero 81.01 nero 80.01 |
| collegamento | Con barra filettata |
| garanzia | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: |
| Mucchio di materiale | 100% PA 6 (poliammide) |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 5-6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12 | buono 5 |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01 | buono 5 |
| Dimensioni | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia) |
| contatto | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |