

emco Bau

emco DIPLOMATE Premium avec revêtement maximus 522 TLS P Maximus

Type	522 TLS P Maximus
résistance	normale à forte
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
Revêtement	Le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné.
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Coloris	anthracite 80.02 beige chiné 81.05 gris 80.03 noir chiné 81.01 noir 80.01
liaison	avec tige filtée
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com