

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z vložkom MAXIMUS 522 TLS P Maximus

| | |
|--|---|
| tip | 522 TLS P Maximus |
| obremenitev | normalno do močno |
| nosilni profil | iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah. |
| ca. Višina (mm) | 22 |
| Opozorilo glede višine | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja. |
| nastopna ploskev | Stilni vložek Maximus je iz visoko kakovostnega taftan velurja; odlikuje ga kakovosten izgled. |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 3 , distančnik iz gume |
| barve | antracit 80.02 bež dessinert 81.05 siva 80.03 črna dessinert 81.01 črna 80.01 |
| povezava | z navojno palico |
| garancija | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2 | dobro 5-6 |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 5 |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 | dobro 5 |
| izmere | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje) |
| kontakt | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |