

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium con inserción MAXIMUS 522 TLS P Maximus

|                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                           | 522 TLS P Maximus                                                                                                                                                                                       |
| Carga                                            | normal a intensa                                                                                                                                                                                        |
| Perfil portador                                  | Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.             |
| Altura aprox. (mm)                               | 22                                                                                                                                                                                                      |
| Nota sobre la cuantía                            | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.                                                                                                 |
| Superficie de tránsito                           | La elegante inserción Maximus está hecha de terciopelo de alta calidad y se caracteriza por una óptica de alta calidad.                                                                                 |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.    | 3, distanciador de goma                                                                                                                                                                                 |
| Colores                                          | Antracita 80.02<br>Beige de diseño 81.05<br>Gris 80.03<br>Negro de diseño 81.01<br>Negro 80.01                                                                                                          |
| Unión                                            | Con varilla roscada                                                                                                                                                                                     |
| Garantía                                         | 5 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                                                                            |
| Material acumulado                               | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                  |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | buena 5 - -6                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 | buena 5                                                                                                                                                                                                 |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                   | buena 5                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones                                      | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)<br>Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)                                                                                                    |
| Contacto                                         | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc<br>Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)<br>· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |