

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Outdoor 522 TLS P Outdoor

Typ	522 TLS P Outdoor
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
ca. Höhe (mm)	22
Trittfläche	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Anthrazit Braun Rot
Verbindung	mit Gewindestange
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	hervorragend 7
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com