

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserto Outdoor 522 TLS P Outdoor

tipo	522 TLS P Outdoor
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze.
altezza appr. (mm)	22
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
distanza profili standard ca. (mm)	3, distanziatore di gomma
colori	antracite marrone rosso
collegamento	Con barra filettata
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: 100% PA 6 (poliammide)
Mucchio di materiale	eccellente 7
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 4-5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com