

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con inserto di feltro 522 TLS R

|                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo</b>                                                      | 522 TLS R                                                                                                                                                    |
| <b>traffico</b>                                                  | da normale a frequente                                                                                                                                       |
| <b>profilo portante</b>                                          | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico.<br>Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti<br>alternativamente in due altezze. |
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                        | 22                                                                                                                                                           |
| <b>Superficie di calpestio</b>                                   | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti<br>alle intemperie                                                                            |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                        | 3, distanziatore di gomma                                                                                                                                    |
| <b>colori</b>                                                    | antracite n° 200<br>grigio chiaro n° 220                                                                                                                     |
| <b>collegamento</b>                                              | Con barra filettata                                                                                                                                          |
| <b>garanzia</b>                                                  | 4 anni di garanzia<br>Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                              |
| <b>Mucchio di materiale</b>                                      | 100% PP (polipropilene)                                                                                                                                      |
| <b>Solidità del colore alla luce artificiale<br/>ISO 105-B02</b> | buono 6                                                                                                                                                      |
| <b>Solidità del colore allo sfregamento<br/>ISO 105 X12</b>      | buono 4                                                                                                                                                      |
| <b>Solidità del colore all'acqua ISO 105<br/>E01</b>             | buono 5                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensioni</b>                                                | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di<br>marcia)                                                    |
| <b>contatto</b>                                                  | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.<br>sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com                                                         |