

emco Bau

emco MARECHAL Orginial avec revêtement reps 522 TLS SR

Type	522 TLS SR
résistance	extrême
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Hauteur env. (mm)	22
Revêtement	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Coloris	anthracite n°200 Gris clair n° 220
liaison	avec tige filtée
Garantie	Garantie 4 ans
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com