

emco Bau

emco nattes de bain 600

Coloris	bleu brun Crème bleu foncé jaune gris vert Terracotta rouge noir blanc
Description	tapis d'entrée ouvert et enroulable, hygiénique et lavable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan.
Matériau	Profilés de surface en PVC dur, résistants aux chocs, soudés sur des lames inférieures en PVC souple noir. résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.
Hauteur env. (mm)	12 mm
antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
service et prestations	métrage service de pose
remarque	Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes
largeur standard (mm)	600 mm 800 mm 1000 mm
Découpes	max. 2000 mm
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com