


Type 601



Description

tapis d'entrée ouvert et enroulable, hygiénique et lavable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan.



Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.

Coloris



Crème



jaune




rouge



bleu



gris



Terracotta



Type 601

Matériau	Sur et sous-couche en PVC souple, soudé. Sur-couche profilée résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.
hauteur (mm)	14.5
antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
remarque	Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes
Découpes	max. 1200 mm
Domaine d'utilisation	piscines couvertes et non couvertes centres aquatiques et de cures thermales équipements sportifs écoles saunas établissements hospitaliers et thermaux hotels projets de douche

Domaine d'utilisation	laboratoires d'analyses et dentaires gastronomie salles de sport solariums
Domaine d'utilisation	ponts de bateaux
Domaine d'utilisation	piscines saunas douches (salles de bains)
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Description	bonne évacuation de l'eau résistant aux UV adaptés également pour l'usage en extérieur résistant aux bactéries et aux champignons grâce au traitement antibactérien et antimycosique
largeur standard (mm)	600 800 1000

Sous réserve de modifications techniques