

## emco Bau

### emco Schwimmbadroste 721/22

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farben</b>                       | beige - ähnlich RAL 1001<br>gelb - ähnlich RAL 1018<br>grau - ähnlich RAL 7001<br>weiß - ähnlich RAL 9010                                                                                                                               |
| <b>Sonderfarben</b>                 | nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster)<br>lieferbar                                                                                                                                                                     |
| <b>Stabverlauf</b>                  | starrer Schwimmbadrost mit parallel zum Beckenrand<br>verlaufenden Roststäben                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>                 | stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbare<br>Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am<br>Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit<br>und Hygiene bietet.                                            |
| <b>Material</b>                     | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber<br>Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und<br>heilwasserbeständig<br>Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene<br>Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| <b>Trägerprofil</b>                 | Vollprofil<br>(22 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oberfläche</b>                   | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP)                                                                                                                                                                              |
| <b>Stababstand</b>                  | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur<br>Vermeidung von Fangstellen für Finger)                                                                                                                                           |
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verbindung</b>                   | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten<br>Polyesterrohren                                                                                                                                                                         |
| <b>Rutschsicherheit</b>             | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C -<br>geprüft vom Institut der Säurefließner-Vereinigung                                                                                                                            |
| <b>Rostbreite (mm) variabel</b>     | 100-300                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Service und Dienstleistungen</b> | Aufmaß<br>Verlegeservice<br>Reparaturen                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen</b>                  | Rostbreite:.....mm (Rinnenbreite)<br>Rostlänge:.....mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontakt</b>                      | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808<br>Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591<br>/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com                                                                  |