

## emco Bau

### Kratki basenowe emco 721/22

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolory                        | Beżowy - zbliżony do RAL 1001<br>Żółty - zbliżony do RAL 1018<br>Szary - zbliżony do RAL 7001<br>Biały - zbliżony do RAL 9010                                                                                                                                                                      |
| Kolory specjalne              | Dostępne niemal wszystkie kolory specjalne (wg RAL lub wzoru płytek)                                                                                                                                                                                                                               |
| Układ prętów                  | Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi równolegle do krawędzi basenu                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis                          | Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.                                                                                                           |
| Materiał                      | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV<br>Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej<br>Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny |
| Profil nośny                  | Pełny profil<br>(22 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Powierzchnia                  | Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)                                                                                                                                                                                                                            |
| Odstęp pomiędzy listwami      | < 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość ok. (mm)             | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Połączenie                    | Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrona przeciwpoślizgowa     | Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung                                                                                                                                                            |
| Szerokość kratki (mm) zmienna | 100-300                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serwis i usługi               | Wymiary<br>Usługi montażowe<br>Naprawy                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wymiary                       | Szerokość ruszty:.....mm ( Szerokość rynny)<br>Długość rusztu:.....mm                                                                                                                                                                                                                              |

## Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · [info@pl.  
emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)