

## emco Bau

### bazénové rošty emco 721/35

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barvy                       | běžová - podobná RAL 1001<br>žlutá - podobná RAL 1018<br>šedá - podobná RAL 7001<br>bílá - podobná RAL 9010                                                                                                                            |
| speciální barvy             | skoro všechny speciální barvy (dle RAL nebo vzorku podlahy) k dispozici                                                                                                                                                                |
| směr profilů                | pevný krycí rošt pro bezbariérové sprchovací prostory s pruty rovnoběžnými s okrajem nádrže                                                                                                                                            |
| popis                       | stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny.                                                       |
| materiál                    | Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem<br><br>zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě<br>úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny |
| nosný profil                | plný profil<br>(35 x 10 mm)                                                                                                                                                                                                            |
| Povrch                      | Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem                                                                                                                                                                         |
| vzdálenost mezi profily     | < 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů)                                                                                                                                              |
| přibl.výška (mm)            | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| spojení                     | spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny                                                                                                                                                                    |
| protiskluznost              | oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů                                                                                                                                          |
| Variabilní šířka roštu (mm) | 100-340                                                                                                                                                                                                                                |
| servis a služby             | zaměření<br>pokládková služba<br>opravy                                                                                                                                                                                                |
| Rozměry                     | Šířka roštu: .....mm (šířka kanálu)<br>Délka roštu: .....mm                                                                                                                                                                            |
| kontakt                     | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com                                                                                                |

